



SW810-PCB

Alimentazione	230V
N. motori	1 o 2 motori
Alimentazione motori	230V
Potenza massima motore	0,5 Hp max
Alimentazione accessori	24 Vac 8W max
Tempo chiusura automatica	Max 240 sec
Trasmettitori memorizzabili	200 max
Tipo trasmettitori	Rolling-code 433 MHz
Lampeggiante	230V 40W max
Elettroserratura	12 max 15W
Elettroserratura	230V
F1	350mA
F2	5A
Temp. utilizzo	-20 / +55 °C

	ALCOR	SW810-PCB
Alimentazione 230V	✓	✓
N. motori 1 o 2	✓	✓
Alimen. acc. 24Vac	✓	✓
Tempo chiusura aut.	✓	✓
Ricevente 433MHz	✓ *	✓
Lampeggiante 230V	✓	✓
Elettroserratura 230V	✓	✓
Apertura Pedonale	✓ *	✓
Elettroserratura 12V		✓
Sfasam. anta apertura		✓
Richius. ripr. aliment. SAFETY CLOSE		✓
Fotocell. apertura		✓
Ingress. Costa 8K2		✓
Ingress. Costa NC		✓
Regol. forza motori		✓
Rallentamento		✓

* Solo la versione ALCOR N